

NÁLUNK NEM CSAK A BRUTTO CSÖKKENT!



NETTO ÁRAINKAT IS LETÖRTÜK!

	T07-DC MOBICOOL	T08-DC MOBICOOL	F15-DC/AC MOBICOOL	D03-DC/AC MOBICOOL	D10-AC MOBICOOL	D60-AC MOBICOOL
BELSŐ ÚRTARTALOM TÍPUSSZÁM BTTO ("áfas") ÁR	FEDÉLZETI MINIBÁR 7 literes (hűt/fűt) T0712000 13 150 Ft	FEDÉLZETI MINIBÁR 8 literes (hűt/fűt) T0812000 16 980 Ft	RETRO MINIHŰTŐ 15 literes (hűt/fűt) F1512230 (B/R/T) 27 320 Ft	ITALHŰTŐ (1 x 0,33) 0,5 literes (hűt/fűt) D0312230 9 950 Ft	BORHŰTŐ 1 1 palackos (csak hűt) D1000230 16 340 Ft	BORHŰTŐ 6 6 palackos (csak hűt) D6000230 39 000 Ft
ÜZEMI FESZÜLTÉS	12 V 	12 V 	12 V / 230 V 	12 V / 230 V 	230 V 	230 V
Saját tömeg kg	2,4 kg	3,0 kg	5,9 kg	0,6 kg	1,4 kg	7,6 kg
Hordozhatóság	textil vállpánt	textil vállpánt	tetőbe szüllesztett, kihajtható hordfül	hátfalba mélyített fogantyú	kézbe fogható méret	hátfalba mélyített fogantyú
Rögzíthetőség autóban	ülések közé csúsztatható méret, vagy a biztonsági öv és a textil vállpánt segítségével ideiglenesen bármelyik üléshez rögzíthető (öv-megvezetés nincs)	biztonsági öv megvezetés a fedél alatt 	biztonsági övvel bármelyik ülésre rögzíthető (öv-megvezetés nincs). Hanyattdöntött helyzetben is működtethető	ülések közé csúsztatható méret 	alapvetően nem autós használatra tervezett berendezés	biztonsági övvel bármelyik ülésre rögzíthető (öv-megvezetés nincs).
VEZÉRLÉS	analog jellegű, mechanikus üzemmód-választó kapcsoló (HŰT/FŰT) színes LED visszajelzés (hűt=zöld, fűt=piros)	analog jellegű, mechanikus üzemmód-választó kapcsoló (HŰT/FŰT) színes LED visszajelzés (hűt=zöld, fűt=piros)	analog jellegű, mechanikus üzemmód-választó kapcsoló (HŰT/FŰT) színes LED visszajelzés (hűt=zöld, fűt=piros)	analog jellegű, mechanikus üzemmód-választó kapcsoló (HŰT/FŰT) színes LED visszajelzés (hűt=zöld, fűt=piros)	elektronikus fóliakapcsolók, hőmérséklet kijelzés 	elektronikus mikrokapcsolók, állítható hőfok, kéken megvilágított hőmérséklet kijelző
Teljesítményfelvétel	12 V 24 V 230 V	32 Watt X opcionális hálózati adapter	32 Watt X opcionális hálózati adapter	20 Watt X 25 Watt	X 26 Watt	X 48 Watt
Hűtőteljesítmény ΔT	ΔT=max. 20°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség Beépített termosztát	ΔT=max. 20°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség 5°C (automata)	ΔT=max. 20°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség 5°C (automata)	ΔT=max. 22°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség 5°C (automata)	ΔT=max. 19°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség 5°C (automata)	ΔT=max. 18°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség 5°C (automata)
Fűtőteljesítmény	max. 65°C 65°C (automata)	max. 65°C 65°C (automata)	max. 65°C 65°C (automata)	max. 65°C 65°C (automata)		X
FEDÉL	hosszirányban teljesen felnyíló fedél, zárt helyzetben mechanikus rögzítés	hosszirányban teljesen felnyíló fedél, zárt helyzetben mechanikus (rügös) rögzítés	előre nyíló zsanéros ajtó retro kilincs-zárral (rügös rögzítés)	X	X	előre nyíló, zsanéros üvegajtó, mágnes-zár
ESZÉV KELEMLÉSEK	külső ventilátor szigetelés flakon-magasság	standard CFC-mentes polyurethan 12 x 0,33 v. 6 x 0,5	standard CFC-mentes polyurethan 2 x 1,0 lit (fekve)	standard CFC-mentes polyurethan 4 x 1,5 lit állva	standard CFC-mentes polyurethan 1 x 0,33 v. 1 x 0,5	standard CFC-mentes polyurethan 1 x 0,5 v. 1 x 0,7
Opciók	HÁLÓZATI ADAPTER Cikksz: Y50 Brutto fogy. ár: 6.860 Ft 	AKKUŐR Cikksz: M-50-12 Brutto fogy. ár: 4.300 Ft 	"B" jelű: kék színben "T" jelű: fehér színben, átlátszó ajtóval 	24/12 V KONVERTER Cikksz: 804K-2412 Btto fogy. ár: 9.860 Ft 	Száraz-elem csomaggal is működtethető 	
Tanúsítványok	Minőség Járműves homologizáció	CE (TÜV) "e" jóváhagyási jel (TÜV)	CE (TÜV) "e" jóváhagyási jel (TÜV)	CE (TÜV) "e" jóváhagyási jel (TÜV)	CE (TÜV) "e" jóváhagyási jel (TÜV)	CE (TÜV) "e" jóváhagyási jel (TÜV)

A WAECO VALAMENNYI SZEMÉLY- ÉS TEHERAUTÓMÁRKA GYÁRI BESZÁLLÍTÓJA



MÓRÓ ALARM BT.

Budapest Dés utca 8. XVIII. Ker

Mobil: 06-20-9-357-228 TEL: 06-1-291-2609

NÁLUNK NEM CSAK A BRUTTO CSÖKKENT!



NETTO ÁRAINKAT IS LETÖRTÜK!

	T25-DC MOBICOOL	T25-DC/AC MOBICOOL	T30-DC MOBICOOL	T30-DC/AC MOBICOOL	T35-DC/AC MOBICOOL	T45-DC/AC MOBICOOL
--	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

BELSŐ ŪRTARTALOM	ÁLLÓ HŰTŐLÁDA 22 literes (csak hűt)	ÁLLÓ HŰTŐLÁDA 22 literes (csak hűt)	ÁLLÓ HŰTŐLÁDA 28 literes (csak hűt)	ÁLLÓ HŰTŐLÁDA 28 literes (csak hűt)	XL HŰTŐLÁDA 35 literes (hűt/fűt)	XXL HŰTŐLÁDA 45 literes (hűt/fűt)
TÍPUSSZÁM	T2512000	T2512230	T3012000	T3012230	T3512230	T4512230
NETTO (ÁFA nélkül) BTTO ("áfas") ÁR	13 750 Ft / 16 500 Ft	16 500 Ft / 19 800 Ft	16 617 Ft / 19 940 Ft	19 142 Ft / 22 970 Ft	32 459 Ft / 38 950 Ft	38 725 Ft / 46 470 Ft

ÜZEMI FESZÜLTÉS	12 V	12 V / 230 V	12 V	12 V / 230 V	12 V / 230 V	12 V / 230 V

Saját tömeg	kg	3,9 Kg	4,3 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,9 kg	8,4 kg
Külméretek	mm	430 x 285 x 445 mm	430 x 285 x 445 mm	430 X 285 X 540 mm	430 X 285 X 540 mm	540 x 345 x 440 mm	600 x 410 x 475 mm

Hordozhatóság	1 db kihajtható fül, amely zárt állapotban a hűtőláda oldalfalainak síkjába süllyed és mintegy reteszként rögzíti a lecsukott fedelet. A fül hátrahajtásával a fedél függőleges nyitott állapotban rögzíthető. (Egykezes).				Oldalfalból kihajtható fogók (kétkezes)		Oldalfalból kihajtható fogók (kétkezes)	

VEZÉRLÉS	kapcsoló és visszajelző nélküli működtetés (a szivargyújtó dugasz behelyezésekor a hűtés automatikusan elindul)				analog jellegű, mechanikus üzemmód-választó kapcsoló (HŰT/FŰT) színes LED visszajelzés (hűt=zöld, fűt=piros)			
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Teljesítményfelvétel	12 V	38 Watt	38 Watt	38 Watt	38 Watt	49 Watt	48 Watt
	24 V	X	X	X	X	X	X
	230 V	opcionális hálózati adapter	40 Watt	opcionális hálózati adapter	40 Watt	55 Watt	55 Watt

Hűtőteljesítmény	ΔT	$\Delta T = \max. 20^\circ C$	$\Delta T = \max. 20^\circ C$	$\Delta T = \max. 20^\circ C$	$\Delta T = \max. 20^\circ C$	$\Delta T = \max. 20^\circ C$	$\Delta T = \max. 20^\circ C$
	ΔT -külső és belső hőmérséklet közti különbség	ΔT -külső és belső hőmérséklet közti különbség	ΔT -külső és belső hőmérséklet közti különbség	ΔT -külső és belső hőmérséklet közti különbség	ΔT -külső és belső hőmérséklet közti különbség	ΔT -külső és belső hőmérséklet közti különbség	ΔT -külső és belső hőmérséklet közti különbség
Beépített termosztát		5°C (automata)	5°C (automata)	5°C (automata)	5°C (automata)	5°C (automata)	5°C (automata)

Fűtőteljesítmény		X	X	X	X	max. 65°C	max. 65°C
Beépített termosztát						65°C (automata)	65°C (automata)

FEDÉL	Keresztirányban felfelé nyíló, zárt helyzetben reteszeltető, függőleges helyzetben rögzíthető, egyszerű fedél. A fedél fedett kábeltartó rekesszel is fel van szerelve.		
--------------	---	--	--

EGYÉB JELLEMZŐK	külső ventilátor	standard					
	belső keringtetés	standard (belső levegőkeringtető ventilátor)					
	szigetelés	CFC-mentes polyurethan					
	flakon-magasság	2 literes flakonok valamennyi hűtőládaállapotban állított helyzetben kényelmesen elférnek					
Opciók	AKKUŐR Cikksz: M-50-12 Brutto fogy. ár: 4,300 Ft		24/12 V KONVERTER (tehereautósoknak) Cikksz: 804K-2412 Brutto fogy. ár: 9.860 Ft				

Tanúsítványok	Minőség	CE (TÜV)	CE (TÜV)	CE (TÜV)	CE (TÜV)	CE (TÜV)	CE (TÜV)
Járműves homologáció		"e" jóváhagyási jel (TÜV)	"e" jóváhagyási jel (TÜV)	"e" jóváhagyási jel (TÜV)	"e" jóváhagyási jel (TÜV)	"e" jóváhagyási jel (TÜV)	"e" jóváhagyási jel (TÜV)

A WAECO VALAMENNYI SZEMÉLY- ÉS TEHERAUTÓMÁRKA GYÁRI BESZÁLLÍTÓJA



MÓRÓ ALARM BT.

Budapest Dés utca 8. XVIII. Ker

Mobil: 06-20-9-357-228 TEL: 06-1-291-2609