

LEGALACSONYABB TROPICOOOL CLASSIC ÁRAK EGÉSZ EURÓPÁBAN !



	PROFI-7	PROFI-14	PROFI-21	PROFI-35
	WAECO Tropicool 	WAECO Tropicool 	WAECO Tropicool 	WAECO Tropicool
BELSŐ ŪRTARTALOM	7 literes	14 literes	21 literes	35 literes
TÍPUSSZÁM	TC-07UG-12/230	TC-14FL-AC	TC-21FL-AC	TC-35FL-AC
ÜZEMI FESZÜLTSG	12/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
NTTO ÁR	24 975 Ft	38 050 Ft	41 350 Ft	53 542 Ft
BTTO ("áfas") ÁR	29 970 Ft	45 660 Ft	49 620 Ft	64 250 Ft
JELLEGZŐ	külső- belső méretek 	külső- belső méretek 	külső- belső méretek 	külső- belső méretek
Saját tömeg	2,8 kg	5,0 kg	6,0 kg	10,0 kg
Hordozhatóság	textil vállpánt	fedélből kihajtható merev kar	fedélből kihajtható merev kar	hosszanti oldalakon kihajtható merev fülek
VEZÉRLŐPANEL	analóg jellegű, mecha-nikus üzemmód-választó kapcsolók (HŰT/FŰT), üzemmód visszajelzés színes LED-del (hűt=zöld, fűt=piros)	elektronikus fóliakapcsolók, 7 fokozatú hő-fokszabályzó, valamennyi kapcsoló színes fényvisszajelzős	elektronikus fóliakapcsolók, 7 fokozatú hő-fokszabályzó, valamennyi kapcsoló színes fényvisszajelzős	elektronikus fóliakapcsolók, 7 fokozatú hő-fokszabályzó, valamennyi kapcsoló színes fényvisszajelzős
Teljesítményfelvétel	12 V 24 V 230 V	36 Watt 60 Watt 75 Watt 70 Watt	60 Watt 75 Watt 70 Watt	60 Watt 75 Watt 70 Watt
Hűtőteljesítmény	ΔT ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség Beépített termostát	ΔT=max. 25°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség 5°C (automata)	ΔT=max. 30°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség 1°C - 15°C állítható	ΔT=max. 30°C ΔT=külső és belső hőmérséklet közti különbség 1°C - 15°C állítható
Fűtőteljesítmény	Beépített termostát	max. 65°C 65°C (automata)	max. 65°C 50°C - 65°C állítható	max. 65°C 50°C - 65°C állítható
FEDEL	Hűtőszekrényt nem a fedélbe van beépítve!	hosszirányban nyíló fedél, zárt helyzetben mechanikus (rúgós) rögzítés	tetősíkba süllyesztett, hosszirányban nyíló fedél, zárt helyzetben mágneses rögzítés	tetősíkba süllyesztett, hosszirányban nyíló fedél, zárt helyzetben mágneses rögzítés
ENYVÉ JELLENŐZŐ	termostát memória külső ventilátor belső hűtés fedélnyitáskapcsoló elektronikus hőkiegyensúlyozás akkumulátor szigetelés térrelválasztó rács flakon-magasság hálózati adapter	utolsó beállítást megjegyzi standard ventilátoros keringtetés felnyitásokor lekapcsolja a keringtetést, zárás után automatikusan max-ra kapcsolja automatikus (készenléti üzemben megakadályozza a hideg kiáramlását) opcionális (btto 4.640,- Ft) CFC-mentes polyurethan 0,5 lit standard (különálló)	utolsó beállítást megjegyzi standard ventilátoros keringtetés felnyitásokor lekapcsolja a keringtetést, zárás után automatikusan max-ra kapcsolja automatikus (készenléti üzemben megakadályozza a hideg kiáramlását) opcionális (btto 4.640,- Ft) CFC-mentes polyurethan standard 1,0 (1,5-2,0 lit döntve) standard (beépítve)	utolsó beállítást megjegyzi standard ventilátoros keringtetés felnyitásokor lekapcsolja a keringtetést, zárás után automatikusan maximumra kapcsolja automatikus (készenléti üzemben megakadályozza a hideg kiáramlását) opcionális (btto 4.640,- Ft) CFC-mentes polyurethan standard 2,0 lit beépítve
Tanúsítványok	Minőség Járműves homologizáció	CE (TÜV) "e" jóváhagyási jel (TÜV)	CE (TÜV) "e" jóváhagyási jel (TÜV)	CE (TÜV) "e" jóváhagyási jel (TÜV)



NÁLUNK NEM CSAK A BRUTTO CSÖKKENT!



NETTO ÁRAINKAT IS LETÖRTÜK!



BELSŐ ŪRTARTALOM	
TÍPUSSZÁM	
ŪZEMI FESZŰLTSG	
NTTO ÁR	BTTO ("áfás") ÁR

TB-08
WAECO BordBar

FEDELZETI MINIBÁR	
8 literes (hűt/fűt)	
TB-08G-12	
12 V	
15 858 Ft	19 030 Ft

TB-15
WAECO BordBar

FEDELZETI MINIBÁR	
15 literes (hűt/fűt)	
TB-15G-12	
12 V	
26 209 Ft	31 450 Ft

BB-28
WAECO BordBar

FEDELZETI MINIBÁR	
28 literes (hűt/fűt)	
BB-28-12	
12 V	
46 334 Ft	55 600 Ft

BB-32
WAECO BordBar


FEDELZETI MINIBÁR	
32 literes (hűt/fűt)	
BB-32-12	
12 V	
49 442 Ft	59 330 Ft

TF-08
WAECO BordBar


VÁLTASKA (keményfalú)	
8 literes (csak hűt)	
TF-08AU-12	
12 V	
17 550 Ft	21 060 Ft

TF-14
WAECO BordBar


VÁLTASKA (puhafalú)	
14 literes (csak hűt)	
TF-14AU-12	
12 V	
22 700 Ft	27 240 Ft




JELLEGZET	
Saját tömeg	kg
Hordozhatóság	
Rögzíthetőség autóban	




3,2 kg	textil vállpánt
biztonsági övvel bármelyik ülésre rögzíthető (fedél alatti övmegvezetés)	




5,2 kg	süllyesztett fogók
biztonsági övvel és kihúzható billenésgátló támasszal a hátsó középső üléshez illeszkedik (homlokburkolat alatti övmegvezetés)	




8,5 kg	süllyesztett fogók
Egyterűekhez kifejlesztett hűtőláda modellek. A hűtőládák úgy vannak kialakítva, hogy valamelyik kivethető ülés helyére egyszerűen beépíthetők legyenek. Típus-specifikus rögzítőkészlet kapható MB, RENAULT, VW, FORD, SEAT egyterűekhez.	



9,0 kg	süllyesztett fogók
Egyterűekhez kifejlesztett hűtőláda modellek. A hűtőládák úgy vannak kialakítva, hogy valamelyik kivethető ülés helyére egyszerűen beépíthetők legyenek. Típus-specifikus rögzítőkészlet kapható MB, RENAULT, VW, FORD, SEAT egyterűekhez.	



3,5 kg	textil vállpánt
biztonsági öv és a textil vállpánt segítségével ideiglenesen bármelyik üléshez rögzíthető (öv-megvezetés nincs)	



4,6 kg	textil vállpánt
biztonsági öv és a textil vállpánt segítségével ideiglenesen bármelyik üléshez rögzíthető (öv-megvezetés nincs)	



VEZÉRLÉS	
Teljesítményfelvétel	12 V 24 V 230 V

analog jellegű, mechanikus üzemmód-választó kapcsoló (HŰT/FŰT) színes LED visszajelzés (hűt=zöld, fűt=piros)	32 Watt
opcionális hálózati adapter	X

analog jellegű, mechanikus üzemmód-választó kapcsoló (HŰT/FŰT) színes LED visszajelzés (hűt=zöld, fűt=piros)	54 Watt
opcionális hálózati adapter	X

elektronikus föliakapcsolók üzemmód (HŰT/FŰT) akkuór LED visszajelző	48 Watt
opcionális hálózati adapter	X

elektronikus föliakapcsolók üzemmód (HŰT/FŰT) akkuór LED visszajelző	48 watt
opcionális hálózati adapter	X

kapcsoló és visszajelző nélküli működtetés (a szivargyújtó dugasz behelyezésekor a hűtés automatikusan elindul)	36 Watt
opcionális hálózati adapter	X

kapcsoló és visszajelző nélküli működtetés (a szivargyújtó dugasz behelyezésekor a hűtés automatikusan elindul)	36 Watt
opcionális hálózati adapter	X

Hűtőteljesítmény ΔT	
ΔT =külső és belső hőmérséklet közti különbség	
Beépített termosztát	

ΔT=max. 20°C	
ΔT =külső és belső hőmérséklet közti különbség	
5°C (automata)	

ΔT=max. 20°C	
ΔT =külső és belső hőmérséklet közti különbség	
5°C (automata)	

ΔT=max. 30°C	
ΔT =külső és belső hőmérséklet közti különbség	
5°C (automata)	

ΔT=max. 25°C	
ΔT =külső és belső hőmérséklet közti különbség	
5°C (automata)	

ΔT=max. 20°C	
ΔT =külső és belső hőmérséklet közti különbség	
5°C (automata)	

ΔT=max. 25°C	
ΔT =külső és belső hőmérséklet közti különbség	
5°C (automata)	

Fűtőteljesítmény	
Beépített termosztát	

max. 65°C	
65°C (automata)	


max. 65°C	
65°C (automata)	

max. 65°C	
65°C (automata)	

max. 65°C	
65°C (automata)	

X	
----------	--

X	
----------	--



FEDEL	
hosszirányban felfelé nyíló két-harmados fedél, zárt helyzetben mechanikus (rúgós) rögzítés	

hosszirányban teljesen felnyíló fedél, zárt helyzetben mechanikus (rúgós) rögzítés	
--	--

hosszirányban teljesen felnyíló fedél, zárt helyzetben mechanikus (rúgós) rögzítés	
--	--

hosszirányban teljesen felnyíló fedél, zárt helyzetben mechanikus (rúgós) rögzítés	
--	--

hosszirányban teljesen felnyíló fedél, zárt helyzetben mechanikus (rúgós) rögzítés	
--	--

hosszirányban eltolható rolós (lamellás) fedél	
--	--

cipzáras, kétféle nyitható rakodónyílás	
---	--

EGYEB JELEMLŐK	külső ventilátor
akkuór (ABS)	
szigetelés	
flakon-magasság	

standard	
opcionális (btto 4.640,- Ft)	
CFC-mentes polyurethan	
2 x 0,7 lit (fekve)	

standard	
standard (2-fokozatú, mechanikus, LED visszajelzés)	
CFC-mentes polyurethan	
2 x 2,0 lit (fekve)	

standard	
standard KI: 11,5 V BE: 13,1 V	
CFC-mentes polyurethan	
1,0 lit állva/2,0 lit fekvé	

standard	
standard KI: 11,5 V BE: 13,1 V	
CFC-mentes polyurethan	
1,0 lit állva/2,0 lit fekvé	

standard	
opcionális (btto 4.640,- Ft)	
CFC-mentes polyurethan	
3 x 1,0 lit (állva)	

standard	
opcionális (btto 4.640,- Ft)	
CFC-mentes polyurethan	
3 x 2,0 lit (állva)	

MEMNY OPCIÓ	
Opciók	
Opciók	
Minőség	
Járműves homologizáció	

AKKUÓR	
Cikksz: M-50-12	
Brutto fogy. ár: 4.300 Ft	
HÁLÓZATI ADAPTER	
Cikksz: Y50	
Brutto fogy. ár: 6.860 Ft	

CE (TUV)	
"e" jóváhagyási jel (TUV)	

CE (TUV)	
"e" jóváhagyási jel (TUV)	

CE (TUV)	
"e" jóváhagyási jel (TUV)	

CE (TUV)	
"e" jóváhagyási jel (TUV)	

CE (TUV)	
"e" jóváhagyási jel (TUV)	

A WAECO VALAMENNYI SZEMÉLY- ÉS TEHERAUTÓMÁRKA GYÁRI BESZÁLLÍTÓJA



MÓRÓ ALARM BT.

Budapest Dés utca 8. XVIII. Ker

Mobil: 06-20-9-357-228 TEL: 06-1-291-2609